

DX³-ID - Interruptor diferencial - 4P - 400 V~ 63A 300mA Tipo AC



REF.411666

Preço	97,09 €
Embalagem (Unidades)	1
Volume(dm3)	0.701
Peso(g)	347.00

DESCRIÇÃO

Protege as pessoas contra contatos indiretos e risco de choque elétrico. Oferece proteção contra riscos de incêndio devido a uma corrente de falta à terra persistente. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação. De acordo com a norma IEC/EN 61008-1 Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Tipo A: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional (placa vitrocerâmica,...). Tipo F: detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos em ambientes perturbados (circuitos informáticos, descargas atmosféricas, lâmpadas fluorescentes...). Tipo B: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional e os defeitos em corrente contínua lisa (variadores de velocidade, sistemas de UPS...). Recebem os auxiliares DX3, exceto tipo B. Entrada por cima, saída por baixo. 4 módulos.

MAIS INFORMAÇÃO

Instruções de instalação e documentos relacionados

 [NotíciaTécnica_LE03774AB](#)

Fichas Técnicas

 [FichaTécnica_F01318EN-02](#)

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

 [LGAYCLXVDP](#)

SOFTWARE

 [XL Pro3](#)

VIDEOS

 [Vídeo B2B](#)

